

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AU052FPERA (AU052FPERA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AU052FPERA

---

Характеристики товара

---

Фото AU052FPERA

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 2 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Наружный блок VRF системы HAIER AU052FPERA

Наружный блок VRF Haier (Хайер) AU052FPERA за DC-инверторного электродвигателя вентилятора имеет целых 16 ступеней управления скоростью, что позволяет максимально оптимизировать охлаждение конденсатора. Крыльчатка с большим диаметром имеет большой прирост расхода охлаждающего воздуха. Задержка пуска компрессора по времени позволяет обезопасить его. Особенности: Антикоррозийная защита теплообменника, Высокопроизводительный компрессор, Защита компрессора по запуску задержка 3 мин, Инверторное управление синусоидой тока, 180°, Низкотемпературное охлаждение до -5 °С, Работа на обогрев до -15 °С, Сверхтихий режим, Бесшумный ночной режим. 16-ступенчатое управление скоростью значительно увеличивает эффективность работы вентилятора, особенно на низких оборотах. DC-инверторный электродвигатель вентилятора позволяет увеличить эффективность на 45 % по сравнению с традиционным AC-электродвигателем. Крыльчатка большого диаметра (570 мм) способствует увеличению расхода охлаждающего конденсатор воздуха и повышению эффективности по сравнению с традиционным AC-электродвигателем. Наружные блоки для мультizonальных систем VRF, произведенные компанией Haier в серии MRV III-S, обеспечены инверторными компрессором и вентилятором. Оборудование предназначено для организации климатических условий в помещениях целого здания, что потребовало установки эффективной электроники. К тому же проработана защита в наиболее нагруженных механизмах агрегатов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AU052FPERA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	51
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	3.51
Охлаждение, кВт	14
Обогрев, кВт	16
Марка компрессора	MITSUBISHI
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Сечения межблочного кабеля, мм <sup>2</sup>	2x0,75
Расход воздуха, м3/ч	7200
Сечение кабеля питания, мм <sup>2</sup>	1x10+1x10
Потребление при обогреве, кВт	3,72
Сила тока на обогрев, А	17.61
Сила тока на охлаждение, А	16,62

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	115 кг
Вес, кг	115
Ширина, см	95
Глубина, см	37
Габариты (ВхШхГ), мм	1340x950x370
Высота, см	134
Максимальная длина трассы, м	300
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Питание(в/Гц/Ф)	220/50/1
СОР	4,3
$\Sigma$ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-15...+48
Наружная t, °C обогрев	-20...+27
Выдув воздуха	Горизонтальный
Мах перепад высот между вн. блоками	15
Мах количество подключаемых блоков	10
Мах длина между блоками	40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

---

<b>EER</b>	3,99
------------	------

---

<b>Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками</b>	30
---	----

---

<b>Автомат токовой защиты, А</b>	50
----------------------------------	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Наружный блок VRF системы HAIER AU052FPERA**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>