

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AU08NFKERA (AU08NFKERA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AU08NFKERA

---

Характеристики товара

---

Фото AU08NFKERA

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Наружный блок VRF системы HAIER AU08NFKERA

Наружный блок VRF Haier (Хайер) AU08NFKERA предназначен только для комфортного кондиционирования воздуха и не применяется в технологических процессах. Возможность самодиагностики значительно упрощает процесс нахождения неисправности в системе. Особенности и преимущества: Антикоррозийная защита теплообменника Высокопроизводительный инверторный компрессор Инверторное управление синусоидой тока 180° Низкотемпературное охлаждение до -5 °С Работа на обогрев до -20 °С Тихий режим 16-ступенчатое управление скоростью значительно увеличивает эффективность работы вентилятора, особенно на низких оборотах DC-инверторный электродвигатель вентилятора позволяет увеличить эффективность на 45 % по сравнению с традиционным AC-электродвигателем Высококачественные комплектующие Высокий уровень контроля на производстве 3-х летняя гарантия Наружные блоки VRF систем MRV-S" пятого поколения, произведенные компанией Haier представлены в серии MRV III-S" и наделены улучшенными техническими и производственными характеристиками, простым монтажом и долгой эксплуатацией. Мини-мультizonальная система серии представлена наружными блоками мощностью от 12,6 до 31,5 кВт, к которым можно подключить от 8 до 19 внутренних блоков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AU08NFKERA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	63
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	6.46
Охлаждение, кВт	22.6
Обогрев, кВт	25
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Расход воздуха, м3/ч	10000
Потребление при обогреве, кВт	5,79
Сила тока на обогрев, А	18
Сила тока на охлаждение, А	19
Энергоэффективность	A+++
Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	149 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Вес, кг	149
Ширина, см	105
Глубина, см	40
Габариты (ВхШхГ), мм	1636x1050x400
Высота, см	163,6
Максимальная длина трассы, м	300
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/4
Питание(в/Гц/Ф)	380/50/3
$\Sigma$ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-5...+48
Наружная t, °C обогрев	-20...+27
Выдув воздуха	Горизонтальный
Мах перепад высот между вн. блоками	15
Мах количество подключаемых блоков	13
Мах длина между блоками	40
Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Наружный блок VRF системы HAIER AU08NFKERA**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>