

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AV12IMVURA (AV12IMVURA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AV12IMVURA

Характеристики товара

Фото AV12IMVURA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Наружный блок VRF системы HAIER AV12IMVURA

Наружный блок VRF Haier (Хайер) AV12IMVURA запускается с некоторой задержкой по времени, что исключает его компрессора повреждение. При необходимости блок можно перевести в сверхтихий режим работы. Работа наружного блока находится под контролем электронных систем. Полноинверторная технология означает, что у компрессора и вентилятора инверторные моторы. Особенности Полноинверторная технология FULL DC-Invertor Двухроторный компрессор с инверторным управлением DC-инверторный двигатель вентилятора Антикоррозионное покрытие теплообменника с водоотталкивающими характеристиками Дополнительный датчик температуры масла в нижней части компрессора 3-минутная защита компрессора по запуску Низкий уровень шума Лаконичный и стильный дизайн Высокопроизводительный компрессор Защита компрессора по запуску Сверхтихий режим Наружные блоки для мультizonальных систем VRF, произведенные компанией Haier в серии AV_IMVURA, обеспечены инверторными компрессором и вентилятором. Оборудование предназначено для организации климатических условий в помещениях целого здания, что потребовало установки эффективной электроники. К тому же проработана защита в наиболее нагруженных механизмах агрегатов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AV12IMVURA

| | |
|---|---------------------------|
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Потребление при охлаждении, кВт | 8.63 |
| Охлаждение, кВт | 33.5 |
| Обогрев, кВт | 37.5 |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Компрессор | Инвертор |
| Гарантия | 3 года |
| Бренд | Haier |
| Расход воздуха, м3/ч | 13500 |
| Сечение кабеля питания, мм ² | 5x10+1x4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 8,54 |
| Сила тока на обогрев, А | 14.1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 11,26 |
| Тип | Наружный блок VRF системы |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Вес | 257 кг |
| Вес, кг | 257 |
| Ширина, см | 98 |
| Глубина, см | 75 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1690x980x750 |
| Высота, см | 169 |
| Максимальная длина трассы, м | 1000 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| СОР | 4,39 |
| Σ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
| Наружная t, °C охл. | -5...+50 |
| Наружная t, °C обогрев | -23...+21 |
| Выдув воздуха | Вертикальный |
| Мах перепад высот между вн. блоками | 30 |
| Мах количество подключаемых блоков | 20 |
| Мах длина между блоками | 90 |
| EER | 3,88 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

| | |
|--|-----|
| Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками | 110 |
|--|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
|---------------------------|----|

| | |
|-------------|------|
| Рекуперация | Есть |
|-------------|------|

| | |
|--------------------------|-----|
| Статическое давление, Па | 110 |
|--------------------------|-----|

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Наружный блок VRF системы HAIER AV12IMVURA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>