

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AV22IMVURA (AV22IMVURA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AV22IMVURA

---

Характеристики товара

---

Фото AV22IMVURA

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Наружный блок VRF системы HAIER AV22IMVURA

Наружный блок VRF Haier (Хайер) AV22IMVURA это своего рода более продвинутая версия наружных блоков мульти сплит-систем. Магистраль подключения между блоками имеют большую длину, а сам блок устанавливается на крышах домов и зданий, не оказывая влияния на их фасад. В остальном между ними нет принципиальных технических отличий. Особенности: Полноинверторная технология FULL DC-Inverter, Двухроторный компрессор с инверторным управлением, DC-инверторный двигатель вентилятора, Антикоррозионное покрытие теплообменника с водоотталкивающими характеристиками, Дополнительный датчик температуры масла в нижней части компрессора, 3-минутная защита компрессора по запуску, Низкий уровень шума, Лаконичный и стильный дизайн, Высокопроизводительный компрессор, Защита компрессора по запуску, Сверхтихий режим. Наружные блоки для мультizonальных систем VRF, произведенные компанией Haier в серии AV\_IMVURA, обеспечены инверторными компрессором и вентилятором. Оборудование предназначено для организации климатических условий в помещениях целого здания, что потребовало установки эффективной электроники. К тому же проработана защита в наиболее нагруженных механизмах агрегатов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AV22IMVURA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	64
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	19.57
Охлаждение, кВт	63
Обогрев, кВт	2.5
Марка компрессора	MITSUBISHI
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Расход воздуха, м3/ч	19000
Сечение кабеля питания, мм <sup>2</sup>	5x25+1x10
Потребление при обогреве, кВт	18,7
Сила тока на обогрев, А	30.88
Сила тока на охлаждение, А	32,31
Тип	Наружный блок VRF системы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Вес	375 кг
Вес, кг	375
Ширина, см	141
Глубина, см	75
Габариты (ВхШхГ), мм	1690x1410x750
Высота, см	169
Максимальная длина трассы, м	1000
Диаметр газовой трубы, дюйм	1 1/8
Питание(в/Гц/Ф)	380/50/3
СОР	3,69
∑ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-5...+50
Наружная t, °C обогрев	-23...+21
Выдув воздуха	Вертикальный
Мах перепад высот между вн. блоками	30
Мах количество подключаемых блоков	36
Мах длина между блоками	90
EER	3,22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

---

Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	110
--	-----

---

Автомат токовой защиты, А	63
---------------------------	----

---

Рекуперация	Есть
-------------	------

---

Статическое давление, Па	110
--------------------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Наружный блок VRF системы HAIER AV22IMVURA**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>