

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AV30NMVETR (AV30NMVETR)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AV30NMVETR

Характеристики товара

Фото AV30NMVETR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Наружный блок VRF системы HAIER AV30NMVETR

Наружный блок VRF системы Haier (Хайер) AV30NMVETR эффективно работает как на охлаждение, так и на обогрев. Оборудование имеет интеллектуальную систему размораживания теплообменника в режиме нагрева. Блок контролирует уровень масла в компрессоре, при необходимости активируя процесс возврата масла. Особенности: Интеллектуальная технология оттаивания. Мощность одного модуля от 8 до 32 л.с. Отсутствие масловыравнивающих трубок. Перепад высот относительно внутренних блоков до 110 м. Перепад высот между внутренними блоками до 30 м. Возможность связи с внутренними блоками через Wi-Fi. Режим поддержания температуры +10°C в зимнее время. Наружные блоки VRF системы Haier серии MRV V-HT разработаны для непрерывной работы на обогрев при температурах до -27°C (до 26 л.с.). Оборудование предназначено для организации климатических условий в помещениях целого здания, что потребовало установки эффективной электроники. К тому же проработана защита наиболее нагруженных узлов агрегата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AV30NMVETR

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	91
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	25.2
Охлаждение, кВт	85
Обогрев, кВт	85
Марка компрессора	Mitsubishi Electric
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Сечения межблочного кабеля, мм ²	2x0,75
Расход воздуха, м3/ч	27000
Сечение кабеля питания, мм ²	2x10
Потребление при обогреве, кВт	20.6
Сила тока на обогрев, А	35.9
Сила тока на охлаждение, А	42,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Энергоэффективность	A++
Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	510 кг
Вес, кг	510
Ширина, см	196
Глубина, см	75
Габариты (ВхШхГ), мм	1690x1960x750
Высота, см	169
Максимальная длина трассы, м	1000
Диаметр газовой трубы, дюйм	1 1/4
Питание(в/Гц/Ф)	380/50/3
СОР	4,12
∑ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-5...+52
Наружная t, °C обогрев	-27...+21
Выдув воздуха	Вертикальный
Мах перепад высот между вн. блоками	30
Мах количество подключаемых блоков	50
Мах длина между блоками	90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

EER	3,37
Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	110
Автомат токовой защиты, А	80
Статическое давление, Па	110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Наружный блок VRF системы HAIER AV30NMVETR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>