

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AV26IMVEVA (AV26IMVEVA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AV26IMVEVA

Характеристики товара

Фото AV26IMVEVA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Наружный блок VRF системы HAIER AV26IMVEVA

С мощным и энергоэффективным наружным блоком для систем VRF Haier (Хайер) AV26IMVEVA Ваша мультizonальная система кондиционирования будет работать максимально точно, экономично расходуя при этом электроэнергию. DC-инверторная система управления двигателем вентилятора обеспечивает максимально возможное снижение уровня шума от агрегата во время работы. Особенности и преимущества: Полноинверторная технология FULL DC-Invertor Двухроторный компрессор с инверторным управлением DC-инверторный двигатель вентилятора Антикоррозионное покрытие теплообменника с водоотталкивающими характеристиками Дополнительный датчик температуры масла в нижней части компрессора 3-минутная защита компрессора по запуску Низкий уровень шума Лаконичный и стильный дизайн Наружные блоки для мультizonальных систем кондиционирования VRF, предложенные брендом Haier в серии AV_IMVEVA, представляют собой современные высокотехнологичные агрегаты, позволяющие обеспечить комфортный климат в нескольких помещениях большого здания, расположенных на нескольких, при этом эффективно и экономично расходуя электроэнергию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AV26IMVEVA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	62
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	18.8
Охлаждение, кВт	73.5
Обогрев, кВт	82.5
Марка компрессора	MITSUBISHI
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Сечения межблочного кабеля, мм ²	2x0,75
Расход воздуха, м3/ч	19000
Сечение кабеля питания, мм ²	5x25+1x10
Потребление при обогреве, кВт	17,7
Сила тока на обогрев, А	29.88
Сила тока на охлаждение, А	31,74

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	370 кг
Вес, кг	370
Ширина, см	141
Глубина, см	75
Габариты (ВхШхГ), мм	1690x1410x750
Высота, см	169
Максимальная длина трассы, м	1000
Диаметр газовой трубы, дюйм	1 1/8
Питание(в/Гц/Ф)	380/50/3
СОР	4,66
∑ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-5...+50
Наружная t, °C обогрев	-23...+21
Выдув воздуха	Вертикальный
Мах перепад высот между вн. блоками	30
Мах количество подключаемых блоков	43
Мах длина между блоками	90
EER	3,91

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	110
--	-----

Автомат токовой защиты, А	63
---------------------------	----

Статическое давление, Па	110
--------------------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Наружный блок VRF системы HAIER AV26IMVEVA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>